

2024年5月1日

三菱製紙株式会社

三菱NCR紙スーパー 品質成績表

特性項目	品 種		三菱NCR紙スーパー ピンク			測定方法
	番 手		N40			
	発 色		ブルー			
	単 位		上用紙	中用紙	下用紙	
坪 量	g/m ²		44.4	47.5	47.2	JIS P8124
厚 さ	μm		63	63	55	JIS P8118
密 度	g/m ³		0.70	0.75	0.85	JIS P8118
水分	%		6.8	6.1	6.3	-
ISO白色度	表	%	-	-	-	JIS P8148
色 相	表	L*	82.6	85.9	85.9	JIS Z8729
	表	a*	23.3	17.9	16.8	
	表	b*	1.9	1.2	0.5	
ベック平滑度	表	秒	27	48	82	JIS P8119
	裏	秒	7	7	30	

特性項目	品 種		三菱NCR紙スーパー クリーム			測定方法
	番 手		N40			
	発 色		ブルー			
	単 位		上用紙	中用紙	下用紙	
坪 量	g/m ²		44.1	48.0	47.3	JIS P8124
厚 さ	μm		64	65	56	JIS P8118
密 度	g/m ³		0.69	0.74	0.85	JIS P8118
水分	%		6.5	6.0	6.3	-
ISO白色度	表	%	-	-	-	JIS P8148
色 相	表	L*	91.3	92.5	92.5	JIS Z8729
	表	a*	-6.3	-4.7	-4.3	
	表	b*	44.2	32.1	29.7	
ベック平滑度	表	秒	26	48	77	JIS P8119
	裏	秒	7	7	32	

特性項目	品 種		三菱NCR紙スーパー アサギ			測定方法
	番 手		N40			
	発 色		ブルー			
	単 位		上用紙	中用紙	下用紙	
坪 量	g/m ²		44.3	47.7	47.3	JIS P8124
厚 さ	μm		63	63	55	JIS P8118
密 度	g/m ³		0.70	0.76	0.86	JIS P8118
水分	%		6.6	6.0	6.2	-
ISO白色度	表	%	-	-	-	JIS P8148
色 相	表	L*	86.2	88.6	89.2	JIS Z8729
	表	a*	-14.5	-11.1	-10.9	
	表	b*	-6.2	-5.5	-4.3	
ベック平滑度	表	秒	27	53	87	JIS P8119
	裏	秒	8	7	34	

※上記の値は実測値であり、保証値ではありません。

※NCR紙はNCR Voyix Corporationの商標です。